

RHL1 – Izolační hmota na spoje plechů

Ideální produkt pro těsnění spodních částí karosérie (podlaha, dno zavazadlového prostoru atp.). Hmota se nanáší pomocí štětce. Je rychleschnoucí a přelakovatelný. Vynikající ochrana proti korozi. Obsahuje hliníkový prach – hliníkový vzhled.

Aplikace:

Nanášejte pomocí štětce na čistý, prachu a mastnoty zbavený povrch. Po zaschnutí lze tmel přelakovat všemi běžnými autolaky.

Produkt pro profesionální použití.

VOC při aplikaci: 360 g/l, **VOC kategorie:** C/e, **VOC max. pro kategorii:** 840 g/l

Likvidace obalů a odpadů: Zneškodněte tento materiál a obal ve sběrném místě pro nebezpečné odpady



zdraví škodlivý



vysoce hořlavý



nebezpečný pro životní prostředí

R11 - Vysoce hořlavý, R38 - Dráždí kůži, R48/20 - Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici, R50/53 - Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí, R63 - Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky, R67 - Vdechování par může způsobit ospalost a závratě

S9 - Uchovávejte obal na dobře větraném místě, S13 - Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv, S16 - Uchovávejte odděleně od zdrojů zapálení – Zákaz kouření, S23 - Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce nebo dovozce), S29 - Nevylévejte do kanalizace, S61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy

Distributor:

ACI-Auto Components International, s.r.o.

Podnikatelská 549, 190 11 Praha 9

tel.: +420 274 021 111, www.aci.cz